



TRANSELF NFJ 75W-80



Lubrifiant extrême pression de technologie de synthèse pour boîtes de vitesses manuelles fortement sollicitées.

UTILISATIONS

**Boîtes de vitesses
manuelles
VL**

- Lubrifiant adapté aux véhicules RENAULT équipés de boîtes de vitesses des familles J, TL4, NDX, et plus particulièrement pour les véhicules RENAULT Twingo, Modus, Clio, Mégane (hors Mégane/Scenic II Pk4), et Laguna (hors motorisation 2, 2DT, dci et V6), pour les Espaces (2,0 et 1,9 dti) et pour les Kangoo.
- Plus généralement, ce lubrifiant est adapté aux exigences des boîtes de vitesses mécaniques, des véhicules particuliers et utilitaires légers, munies d'anneaux de synchronisation en laiton, en configuration simple ou multi-cônes.

PERFORMANCES

API GL4+

- Niveau API GL4+.
- Homologué et préconisé par RENAULT pour les boîtes JXX, TL4, NDX.

HOMOLOGUEE RENAULT

AVANTAGES CLIENTS

**Confort de conduite par tous
les temps**

**Fonctionnement sous forte
charge**

**Longévité
de la boîte**

- Facilite le passage des vitesses par temps froid de par sa faible viscosité à basse température.
- Evite les phénomènes de bruit lors du passage des vitesses grâce à sa bonne résistance au cisaillement, garantissant une viscosité suffisamment élevée à chaud (« stay-in-grade »).
- Evite les désengagements difficiles des vitesses et les craquements grâce à sa formulation spécifique.
- Garantie une protection des engrenages sous les contraintes les plus sévères de par son niveau extrême pression élevé
- Assure une parfaite synchronisation des rapports pendant toute la durée de vie de la boîte grâce à son comportement en friction de très bon niveau.
- Protège efficacement la fonctionnalité des organes de la boîte par sa capacité anti-usure renforcée.
- Tenue thermique et tenue à l'oxydation de très haut niveau.
- Pouvoir antirouille et anticorrosion remarquable.

CARACTERISTIQUES

	Unités	Grade 75W-80
Densité à 15 °C	---	0,884
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	47
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	8.5
Indice de viscosité	---	175
Point d'écoulement	°C	-40

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

TRANSELF NRJ 75W80
Mise à jour de cette fiche: 01/2008
Référence étiquette: MPR 01/08



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.