



TRANSELF NFP 75W-80



Lubrifiant extrême pression du type SHP (Super Hautes Performances) pour boîtes de vitesses manuelles très fortement sollicitées.

UTILISATIONS

Boîtes de vitesses
manuelles
VL
VUL

- Lubrifiant adapté aux véhicules RENAULT équipés de boîtes de vitesses des familles P ainsi que des véhicules de type Vel Satis, Avantime et Espace IV, des Laguna motorisation 2, 2DT, dci et V6, des Mégane/Scenic II Pk4 et Espace (2.0 et 1.9 dti) .
- Spécialement recommandé pour une grande facilité de passages de vitesses par temps froid tout en conservant à chaud ses qualités exceptionnelles, garantie d'un fonctionnement optimal et d'une longévité accrue des organes de la boîte de vitesses.

PERFORMANCES

API GL4+

- Boîtes Renault PXX
- Boîtes P Nissan

**HOMOLOGUE
RENAULT**

AVANTAGES CLIENTS

**Confort de conduite par tous
les temps**

- Haute protection des organes de synchronisation.
- Résistance au cisaillement exceptionnelle.
- Capacité extrême pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les contraintes les plus sévères.
- Tenue thermique inégalée garantissant une stabilité du produit même sous forte charge et haute température.

**Fonctionnement sous forte
charge**

- Coefficient de frottement particulièrement stable assurant une bonne synchronisation en toute circonstance.
- Haut indice de viscosité et bas point d'écoulement assurant une parfaite lubrification à toutes températures.
- Pouvoir antirouille et anticorrosion remarquable.
- Très haut pouvoir anti-mousse.
- Neutralité vis-à-vis des joints.

**Longévité
de la boîte**

CARACTERISTIQUES

	Unités	Grade 75W-80
Densité à 15 °C	---	0,890
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	51
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	8.8
Point éclair,	°C	215
Indice de viscosité	---	152
Point d'écoulement	°C	-42

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

TRANSELF NFP 75W80
Mise à jour de cette fiche: 01/2008
Référence étiquette: MPR 01/08



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.