

DYNATRANS DA 80W-90



Schmieröl für Achsen, die mit **Selbstsperrdifferentialen** ausgerüstet sind.

ANWENDUNGEN

Schmieröl für Achsen mit **Selbstsperrdifferentialen**

- Achsen mit Selbstsperrdifferentialen in Land- und Baumaschinen sowie geländegängigen PKW.
- Kann ebenfalls in klassischen Hypoidgetrieben, ohne Selbstsperrdifferential eingesetzt werden.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABE:

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI :

INTERNATIONAL:

- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
- LIEBHERR, VOLVO, TEREX, CASE, JCB etc...
- Und für die Vorderachsen von Landmaschinen : CLAAS-RENAULT, STEYR, DEUTZ, FORD (M2C 104A) etc...
- API GL5 – LS
- MIL –L- 2105D

EIGENSCHAFTEN

SAUBERKEIT

KOMFORT

SICHERHEIT

- Garantiert eine hohe Sauberkeit der Sperr-Lamellen in der Achse.
- Verhindert Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei hoher Belastung.
- Dank seiner EP-Additivierung wird ein maximaler Verschleißschutz der Getriebe erreicht, die sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind.
- Exzellente Verträglichkeit mit den verwendeten Reibmaterialien.
- Hohe Elastomerverträglichkeit.

KENNWERTE

DYNATRANS DA	EINHEITEN	SAE 80W-90
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	899
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	164
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	16,2
Viskositätsindex	–	102
Pourpoint	°C	-30

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

DYNATRANS DA 80W-90
14. Januar 2013

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



N° DE 003143-1