

TRANSMISSION BV 75W-80



SCHALTGETRIEBEÖL

ANWENDUNGEN

- Speziell entwickelter Schmierstoff für manuelle Schaltgetriebe in PKW.
- Ermöglicht leichte und exakte Schaltvorgänge auch unter hoher Last und bei niedrigen Temperaturen.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN:

- PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330

INTERNATIONAL:

- API GL 4+

EIGENSCHAFTEN

- Hoher Viskositätsindex.
- Erhöhte thermische Stabilität.
- Exzellentes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen sichert einen leichten Start und wirkt kraftstoffsparend.
- Gute Hochdruckeigenschaften.
- Exzellentes Betriebsverhalten.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz sowie Rost - und Korrosionsschutz.
- Leichtes Schalten sowohl bei tiefen als auch hohen Temperaturen.

KENNWERTE

| TRANSMISSION BV | EINHEITEN | 75W-80 |
|----------------------|--------------------|--------|
| Dichte bei 15 °C | kg/m ³ | 887 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 49 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 8 |
| Viskositätsindex | – | 137 |
| Pourpoint | °C | -45 |
| Flammpunkt (CL) | °C | 208 |

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.