

# RUBIA XT 15W-40



## Mehrbereichsmotorenöl für Dieselmotoren

### ANWENDUNGEN

- Alle Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen, mit und ohne Turbo, Ganzjahresöl für erschwerte Bedingungen.
- Geeignet für Ölwechselintervalle bis 30.000 km (je nach Herstellervorschrift)

### SPEZIFIKATIONEN

#### OEM-FREIGABE:

- MAN M 271
- MAN M 3275-1
- MB-Freigabe 228.1

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ  
BEI :

- VOLVO VDS

#### INTERNATIONAL:

- ACEA E2 \*
- API CF-4/ SJ

\* überholt

### EIGENSCHAFTEN

- Mehrbereichsöl
- Sehr hoher Viskositätsindex. Scherstabil während des gesamten Betriebs
- Exzellente Detergenz und Dispergenz
- Sehr gute Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Hervorragendes Schaumverhalten und Alterungsbeständigkeit

### KENNWERTE

RUBIA XT	EINHEITEN	SAE 15W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	887
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Viskositätsindex	–	131
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (OC)	°C	>200
B.N.	mgKOH/g	9,2

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**Fachinformation für Industrie und Autohandel.**

