

HI-PERF 2T SPECIAL

2-Takt-Motorenöl

ANWENDUNGEN

- Für alle 2-Takt-Motoren: Motorräder, Motorroller, Mopeds.
- Die Einstellung des Mischungsverhältnisses ist entsprechend Herstellervorschrift vorzunehmen.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL:

- JASO FB (Niveau)
- API TC (Niveau)
- ISO-L-EGB (Niveau)

EIGENSCHAFTEN

- Die Viskosität ist extra angepasst für:
 - die Schmierung von 2-Takt-Motoren mit einem getrennten Schmiersystem
 - oder einer Vormischung mit Kraftstoff
- Bildet einen permanenten Ölfilm, der Kolbenklemmen und -fressen verhindert.
- Vermeidung von Ringstecken.
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände.
- Vermeidung von Ablagerungen auf den Zündkerzen.
- Sehr guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Vorgemischt zur Sicherstellung eines stabilen und homogenen Gemisches.
- Für bleifreien Kraftstoff sehr gut geeignet.

KENNWERTE

HI-PERF 2T SPECIAL	EINHEITEN	SAE 30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	885
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	71,2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,4
Viskositätsindex	–	110
Flammpunkt nach Cleveland	°C	240
Pourpoint	°C	-27
Farbe		rot

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.