


# NEPTUNA 2T RACING



Teilsynthetisches Motorenöl für alle 2-Takt-Ottomotoren von Sport- und Freizeitbooten

## ANWENDUNGEN

- Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl mit hohen Leistungsreserven für alle 2-Takt-Ottomotoren, mit oder ohne Direkteinspritzung, die bei hohen Drehzahlen laufen.
- Bitte das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis beachten.

## SPEZIFIKATIONEN

TOTAL EMPFIEHLT  
DEN EINSATZ BEI :

INTERNATIONAL:

- BOMBARDIER, SEADOO, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, YAMAHA, MARINER, MERCURY, SUZUKI, TOHATSU
- NMMA TC-W3®RL-00182F
- API TC

**TC-W3**<sup>®</sup>

## EIGENSCHAFTEN

- Hält den hohen Drücken und Temperaturen von modernen Motoren stand.
- Verstärkte Schmiereigenschaften reduzieren Verschleiß.
- Starke detergierende Eigenschaften gewährleisten Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslassschlitze.
- Trägt zu einer vollständigen Verbrennung bei und vermindert so Rauch und Ablagerungen.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften schützen alle inneren Motorenteile.
- Optimierte Viskosität um die Mischung mit dem Kraftstoff zu erleichtern und ein stabiles, homogenes Vorgemisch, selbst bei niedrigen Temperaturen, zu gewährleisten.

## KENNWERTE

NEPTUNA 2T RACING	EINHEITEN	
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	877
Farbe	-	Blau-grün
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,1
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	122

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**Fachinformation für Industrie und Autohandel.**