

RUBIA GAS 15W-40



MEHRBEREICHS – MOTORENÖL FÜR GASMOTOREN

ANWENDUNGEN

- **TOTAL RUBIA GAS** ist ein mineralölbasisches Hochleistungs – Mehrbereichsmotorenöl zur Schmierung moderner Erdgas- und Flüssiggasmotoren in Nutzfahrzeugen und Bussen.
- Entwickelt für die hohen Anforderungen der EURO 2- und EURO 3-Motoren.
- Garantiert eine ausgezeichnete Schmierung selbst unter schweren Betriebsbedingungen im Stadtverkehr (stop and go).

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN:

- MAN M 3271-1
- VOLVO CNG
- RENAULT TRUCKS RGD

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hoher Viskositätsindex.
- Niedriger Sulfataschegehalt, um das Vergiften des Abgaskatalysators zu vermeiden.
- Ausgezeichnete Oxidations- und Alterungsstabilität.
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Hervorragendes Reinigungsvermögen.
- Erfüllt die Forderungen der Abgasnormen für EURO 2- und EURO 3-Motoren.

KENNWERTE

RUBIA GAS	EINHEITEN	SAE 15W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	885
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	–	141
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt (OC)	°C	>200
T.B.N.	mgKOH/g	7
Sulfatasche	Gew. %	0,8

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel.