



# GARDEN 2 T



Lubrifiant formulé à partir d'huiles de bases minérales sélectionnées pour la lubrification des moteurs 2 temps de motoculture.

## UTILISATIONS

Tous moteurs 2 Temps de motoculture

Compatible essence sans plomb

- Parfaitement adapté pour tous les moteurs 2 temps de matériel de motoculture devant fournir leur puissance de façon continue (tondeuse, motoculteur, motobineuse), et soumis à des températures élevées
- Compatible avec les carburants sans plomb. Il est adapté au graissage séparé
- ELF GARDEN 2 T s'utilise en mélange dans le carburant de 2 à 3 % (sauf indication particulière du constructeur, notamment en période de rodage)

## PERFORMANCES

API TC  
SAE 30  
Niveau  
« Fumée JASO FB »

- ELF GARDEN 2 T dépasse le niveau de performance exigé par la spécification API TC
- La viscosité fluide de ELF GARDEN 2 T assure un mélange homogène avec le carburant et une lubrification optimale
- La formulation est adaptée pour réduire visiblement les fumées à l'échappement

## AVANTAGES CLIENTS

Protection renforcée du moteur contre l'usure

Propreté du moteur et de l'échappement

Réduction des fumées

Couleur spéciale

ELF GARDEN 2 T possède les qualités nécessaires pour assurer un fonctionnement optimum du moteur en travail continu avec une sécurité de marche maximum même en conditions de travail difficiles

- Film particulièrement résistant sur les parties internes à lubrifier
- Pouvoir lubrifiant accru réduisant l'usure
- Stabilité thermique très élevée garantissant une bonne tenue du moteur aux hautes températures
- Bonne aptitude à une combustion complète assurant la réduction des fumées et des dépôts à l'échappement, l'absence de gommage des segments et de perlage des bougies
- Propriétés anticorrosion assurant une haute protection des organes internes du moteur
- Excellente miscibilité avec l'essence donnant un mélange homogène et stable
- Faible teneur en cendres permettant le maintien de la propreté du piston et donc la réduction des risques de perçage de piston par préallumage ou cliquetis à haut régime
- La couleur rouge permet de teinter le mélange avec le carburant et éviter l'utilisation de carburant pur

## CARACTERISTIQUES

GARDEN 2 T	Unités	
Couleur		rouge
Densité à 15 °C		0,882
Viscosité cinématique à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	70,2
Point d'écoulement	°C	-27
Point éclair VO	°C	240
Teneur en cendres sulfatées	% poids	0,04

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
92800 PUTEAUX  
1/1

GARDEN 2 T  
FEVRIER 2005  
N° MPR 02/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.