



GARDEN 4 T 15W-40



Lubrifiant formulé à partir de bases minérales sélectionnées pour les moteurs 4 temps essence ou diesel des matériels de motoculture professionnelle et de plaisance

UTILISATIONS

Tous moteurs 4 Temps de motoculture

- ELF GARDEN 4 T est particulièrement adapté au fonctionnement des moteurs 4 temps, essence ou diesel, de matériels de jardinage travaillant sous fortes charges de façon continue et soumis à des températures élevées.

PERFORMANCES

API SJ / CG-4

ACEA A2 / B2

- ELF GARDEN 4 T dépasse les niveaux de spécifications requis par les normes internationales API et ACEA.
- ELF GARDEN 4 T possède une viscosité adaptée aux exigences des matériels existants, neufs ou anciens.

AVANTAGES CLIENTS

Garantie propreté du moteur

Protection renforcée anti-usure

ELF GARDEN 4 T est doté de toutes les qualités nécessaires pour garantir un fonctionnement optimum des moteurs leur permettant de fournir toute leur puissance en toute sécurité sur le plan mécanique.

- Très grande résistance du film d'huile à chaud garantissant le maintien de la pression d'huile dans les conditions les plus sévères.
- Stabilité thermique remarquable empêchant la formation de vernis sur les surfaces chaudes des pistons ainsi que l'épaississement de l'huile.
- Grande onctuosité réduisant les frottements et l'usure de l'ensemble piston-cylindre.
- Propriétés antirouille et anticorrosion protégeant les organes internes du moteur des dégradations occasionnées par l'humidité.
- Pouvoir détergent très important assurant une grande propreté des parties chaudes du moteur (absence de vernis et laques).
- Dispersivité renforcée évitant la formation de dépôts et boues qui encrassent les carters.

CARACTERISTIQUES

GARDEN 4 T	Unités	15W-40
Densité à 15 °C		0,883
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s (cSt)	105
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s (cSt)	14,4
Indice de viscosité	-	138
Point d'écoulement	°C	-27
Point éclair VO	°C	210

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

GARDEN 4 T 15W-40
FEVRIER 2005
N° MPR 02/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.