

Transmission DA 80W-90



TOTAL

Óleo para diferenciais auto-blocantes, diferenciais limited-slip

APLICAÇÕES

Transmission DA 80W-90 é um lubrificante especialmente desenvolvido para a lubrificação de diferenciais auto-blocantes ou com deslizamento controlado (limited-slip).

PROPRIEDADES

- Alto índice de viscosidade .
- Propriedades de extrema-pressão elevadas.
- Propriedades de atrito específicas .
- Alta estabilidade térmica.
- Excelente propriedade antidesgaste, antioxidante, anticorrosiva e antiespumante

CARACTERÍSTICAS

Transmission DA	Unidade	80W-90
Densidade a 15 ° C	kg/m ³	899
Viscosidade a 40 ° C	mm ² /s	166
Viscosidade a 100 ° C	mm ² /s	17
Índice de Viscosidade	-	109
Ponto de Fluidez	° C	- 33
Ponto de Fulgor, VAC	° C	188

As características típicas são fornecidas a título indicativo

ESPECIFICAÇÕES

API GL 5
ZF TE-ML 05C , 12C

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

TRANSMISSION DA 80W-90

ELABORAÇÃO : Fabio Dias	ANÁLISE /APROVAÇÃO : Marcelo Beltran	Rev. : 02
--------------------------------	---	------------------